




### مشخصات فنی اجرای موزاییک فرش واش بتن و بتن ریزی زیر چمن مصنوعی بلوار سرداران

- ۱ - پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲ - کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.
- ۴- عیار بتن اجرای موزاییک فرش و بتن مسلح ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.
- ۵- خاکبرداری و بارگیری و زیرسازی محل موزاییک فرش تا ۱۵ سانتیمتر به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- کفپوش واش بتن باید داری مقاومت فشاری ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد و همچنین از سیمان پرتلند تیپ ۲ با عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شود.
- ۷- کفپوش واش بتن باید از سنگدانه ها با مش بندی یکسان و تراکم یکنواخت در سطح استفاده شود.
- ۸- ابعاد کفپوش واش بتن ۴۰\*۴۰\*۲.۵ سانتیمتر و ابعاد تایل قرمز رنگ ۳\*۱۲\*۲۴ سانتیمتر می باشد.
- ۹- دیتیل اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.

بهاء کل	بهاء واحد	واحد	حجم تقریبی کار	شرح
		۱	۳۰۰۰ متر مربع	اجرای موزاییک فرش واش بتن پیاده رو بلوار سرداران
		۲	۱۰۰۰ متر مربع	بتن ریزی با ضخامت ۸ الی ۱۰ سانتی متر جهت استان فارس شهرستان نی ریز چمن مصنوعی خیابان آیت‌الله طالقانی (ره) ۰۷۱-۵۳۲۰۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵





تاریخ: ...

شماره: ...

پیوست: ...



اینچنان اشکت ..... فرزند / شماره ثبت ..... به کد ملی / شناسه ملی .....  
آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه .....  
کلیه اسناد و مدارک تامین مصالح و اجرای تکمیل پروژه شهدای گمنام را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد  
ومدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ..... ریال به عدد معادل  
..... به حروف اعلام می‌دارم. ضمناً فیش واریزی به مبلغ یک میلیارد و دو ریال سپرده شرکت در مناقصه را  
طی فیش شماره ..... مورخ ..... واریز نموده ام یا ضمانت نامه بانکی معتبر به شماره .....  
نزد بانک ..... را تهیه نموده ام که ضمیمه اسناد گردیده.

باتشکر

نام و نام خانوادگی

